

**BANDO DI GARA PER FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER I LABORATORI URBANI, PROGETTO CIBERLAB, PROGRAMMA REGIONALE "Bollenti Spiriti"**

**ALLEGATO 1**

**SCHEDE TECNICHE ATTREZZATURE ED ARREDI**

**Scanner con Software OCR**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Tipo Prodotto</b>            | Scanner con Software OCR  |
| <b>Descrizione</b>              | Scanner digitale a superficie piana con software OCR per acquisizione digitale di scansioni   |
| <b>Caratteristiche tecniche</b> | <p><b>Tipo di scansione:</b> Superficie piana</p> <p><b>Risoluzione della scansione ottica:</b> Fino a 2.400 dpi</p> <p><b>Profondità in bit:</b> 48 bit</p> <p><b>Livelli di grigio:</b> 256</p> <p><b>Capacità alimentatore automatico:</b> 50 fogli con alimentatore automatico di documenti (ADF) opzionale</p> <p><b>Velocità di scansione (ADF, A4):</b> fino a 8 ppm con alimentatore automatico di documenti (ADF) opzionale; modalità simplex, bianco e nero, 200 dpi, 1 bit</p> <p><b>Adattatore di supporti trasparenti:</b> Satellite; tre diapositive o quattro negativi da 35 mm</p> <p><b>Velocità di scansione:</b> Foto a colori 10 x 15 cm in Microsoft Word: &lt; 24 secondi; Riconoscimento ottico dei caratteri di una pagina intera di testo in Microsoft Word: &lt; 36 secondi; invio foto via e-mail: &lt; 18 secondi</p> <p><b>Formato massimo di scansione (superficie piana):</b> 21,6 x 27,9 cm</p> <p><b>Formato massimo di scansione (ADF):</b> 210 x 356 mm (un lato); 210 x 305 mm (due lati)</p> <p><b>Tipi di supporti utilizzabili:</b> Carta (striscioni, a getto d'inchiostro, fotografica, comune), buste, etichette, biglietti (auguri, cartoline), oggetti 3D, diapositive e negativi da 35mm (con adattatore TMA), supporti di stampa per il trasferimento a caldo</p> <p><b>Formato del file di scansione:</b> Windows: BMP, JPEG, TIFF, TIFF compresso, PNG, PCX, Flashpix (FPX), PDF, PDF "searchable", RTF, HTM, TXT; Macintosh: TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, testo normale, PDF, HTML, RTF</p> <p><b>Velocità di scansione in modalità anteprima:</b> 7 sec</p> <p><b>Sistemi operativi compatibili:</b> Microsoft® Windows® 2000, XP Professional e Home Edition, certificato per Windows Vista™; Mac OS X (10.1.5, 10.2 o versioni successive)</p> <p>Certificazione ENERGY STAR®</p> |
| <b>Quantità</b>                 | 1   |

***Fotocamera digitale reflex  
Obiettivo tipo 18/55***

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Tipo Prodotto</b>            | <i>Fotocamera digitale reflex Obiettivo tipo 18/55</i>   |
| <b>Descrizione</b>              | Fotocamera reflex digitale con obiettivo   |
| <b>Caratteristiche tecniche</b> | <p>Sensore CMOS da 12.2 Megapixel</p> <p>Velocità di scatto continuo di 3,5 fps</p> <p>Sistema AF di 9 punti ad area allargata</p> <p>Sistema integrato di pulizia EOS</p> <p>Display LCD da 3" con modalità Live View</p> <p>Processore DIGIC III</p> |

|   |  |
|---|--|
|   | Mirino ampio e luminoso<br>Controllo totale dell'immagine<br>Compatta e leggera<br>Compatibile con obiettivi EF/EF-S e flash Speedlite EX  |
| <b>Quantità</b>   | 1  |
| <b>Stativo (cavalletto)</b>                             |  |
| <b>Tipo Prodotto</b>                                    | Stativo (cavalletto)   |
| <b>Descrizione</b>                                      | Treppiede in alluminio a 4 sezioni, con livella a bolla e bussola, colonna reversibile, sistema di blocco a leva e sblocco rapido per apertura gambe a tre posizioni. Completo di testa a sfera.   |
| <b>Caratteristiche tecniche</b>                         | Caratteristiche tecniche del treppiede:<br>Diametro sezione grande: 20 mm<br>Altezza massima con testa: 140 cm<br>Altezza minima: 45 cm<br>Altezza chiuso: 50 cm<br>Peso: 1140 gr<br>Carico massimo: 2,5 Kg<br>Borsa di corredo<br>Caratteristiche tecniche della Testa:<br>Diametro sfera: 24 mm<br>Dimensioni: 62x61x71 mm<br>Completa di piastra a sgancio rapido e livella a bolla<br>Portata massima: 2 kg Peso: 210 gr |
| <b>Quantità</b>   | 1  |
| <b>Sistema di illuminazione da studio</b>               |  |
| <b>Tipo Prodotto</b>                                    | KIT FLASH 2x200w +ACC  |
| <b>Descrizione</b>                                      | Sistema di illuminazione da studio   |
| <b>Caratteristiche tecniche</b>                         | 2 Monotorcia 200<br>2 Stativi neri<br>2 Ombrelli dia. 90cm Argento / Bianco<br>2 Parabole per ombrello grandangolari 120°<br>2 Lampade pilota da 250W<br>1 Cavo sincro<br>2 Cavi di alimentazione  |
| <b>Quantità</b>   | 1  |
| <b>COMPACT FLASH</b>                                    |  |
| <b>Tipo Prodotto</b>                                    | COMPACT FLASH  |
| <b>Descrizione</b>                                      | Supporto per archiviazione delle foto  |
| <b>Caratteristiche tecniche</b>                         | Compact Flash da 4gb   |
| <b>Quantità</b>   | 1  |
| <b>Videocamera digitale</b>                             |  |
| <b>Tipo Prodotto</b>                                    | Camcorder  |
| <b>Descrizione</b>                                      | Videocamera digitale   |
| <b>Caratteristiche tecniche</b>                         | Camcorder 3 CCD da 1/6" IT da 560.000 Pixel AVC-HD su card SD<br>Alimentatore/Caricabatterie<br>Batteria<br>Cavi AV<br>Cavo USB  |
| <b>Quantità</b>   | 1  |
| <b>Monitor LCD per la visualizzazione delle riprese</b> |  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Tipo Prodotto</b>  | Monitor   |
| <b>Descrizione</b>  | Monitor LCD per la visualizzazione delle riprese  |
| <b>Caratteristiche tecniche</b>   | Monitor 9" LCD con aspect 16:9<br>Supporto da tavolo<br>Alimentatore 220VAC<br>Cavo alimentazione<br>Staffa portabatterie<br>Ingresso Video (RCA) e Audio (RCA)   |
| <b>Quantità</b>   | 2   |
| <b>Caricabatterie Ultra Rapido doppio simultaneo per batterie per camcorder</b> |   |
| <b>Tipo Prodotto</b>  | Caricabatterie  |
| <b>Descrizione</b>  | Caricabatterie Ultra Rapido doppio simultaneo per batterie per camcorder  |
| <b>Caratteristiche tecniche</b>   | Alloggiamenti Caricabatterie<br>DC Out 8,0V 3,2A per Alimentazione Camcorder e accessori<br>Alimentazione 100-240V AC   |
| <b>Quantità</b>   | 1   |
| <b>Batteria ricaricabile per camcorder</b>                                      |   |
| <b>Tipo Prodotto</b>  | Batteria ricaricabile   |
| <b>Descrizione</b>  | Batteria ricaricabile per camcorder   |
| <b>Caratteristiche tecniche</b>   | Batteria ricaricabile agli Ioni di Litio per Camcorder con connettore DC Out e indicatore stato carica a 4 LED<br>7,4 V<br>6600 mAh<br>49 W/h<br>Con connettore coassiale per l'alimentazione di faretto, radiomicrofoni etc.<br>Max 30W con soft start   |
| <b>Quantità</b>   | 1   |
| <b>Controller MIDI USB con Fader Motorizzato</b>                                |   |
| <b>Tipo Prodotto</b>  | Controller MIDI USB con Fader Motorizzato   |
| <b>Descrizione</b>  | Controller MIDI compatibile con CUBASE  |
| <b>Caratteristiche tecniche</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Esatta corrispondenza dei controlli con Cubase o Cubase Studio</li> <li>• Alimentazione tramite USB</li> <li>• Funzione plug and play</li> <li>• Sezione Transport</li> <li>• Sezione Channel</li> <li>• pulsanti retroilluminati e dello stesso colore dei rispettivi controlli software in Cubase.</li> <li>• Fader motorizzato da 100mm</li> <li>• Sezione Controlli AI</li> <li>• Funzioni assegnabili</li> <li>• La Sezione EQ con dodici monopole dedicate</li> <li>• Pulsanti aggiuntivi per il controllo del bypass switch dell'EQ nella traccia selezionata, così come la selezione del tipo di filtro</li> </ul> |
| <b>Quantità</b>   | 1   |
| <b>Banco di regia</b>   |   |
| <b>Tipo Prodotto</b>  | Banco di regia  |
| <b>Descrizione</b>  | scheda PCI di processamento del segnale digitale per cubase   |
| <b>Caratteristiche tecniche</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.5X (Solo), 5X (Duo), 10X (Quad) la potenza di una UAD-1 su una singola card PCI Express</li> <li>• supporto VST e AU</li> </ul>  |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
|                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• multiplatforma: Mac OS X Leopard/Tiger, Win XP/Vista</li> <li>• Semplicità di espansione, fino a 4 UAD1 e 4 UAD2 nello stesso sistema</li> <li>• Bassa latenza</li> <li>• Bi-direzionalità di calcolo tra UAD1 e UAD2</li> </ul>   |
| <b>Quantità</b>                      | 1   |
| <b>Mixer con amplificatore</b>       |   |
| <b>Tipo Prodotto</b>                 | Mixer con amplificatore   |
| <b>Descrizione</b>                   | Mixer professionale 24 canali USB   |
| <b>Caratteristiche tecniche</b>      | 16 Ingressi mono micro/linea •<br>4 Ingressi Stereo •<br>Preamplificatore microfónico DuoPre™ • Insert •<br>Filtro Passa Alto •<br>EQ musicale a 3 bande, con media semiparametrica •<br>4 mandate Aux (2 pre, 2 post) •<br>Controllo dell'immagine stereo su ogni canale •<br>Tasto Mute sui canali • Fader professionali da 100 mm • Ritorni stereo •<br>Ritorno '2 track' •<br>Mandata e ritorno USB per PC e Mac, con controlli per registrazione, riproduzione ed effetti •<br>Funzioni di Monitor avanzate •<br>Uscite cuffia da ¼ " e da 3,5 mm •<br>Uscita stereo secondaria<br>Uscita stereo per la registrazione •<br>Somma mono di LR •<br>Uscita LR •<br>Meter a 12 LED •<br>Controlli master per aux 1 e 2 |
| <b>Quantità</b>                      | 1   |
| <b>Monitor da Studio Biamplicato</b> |   |
| <b>Tipo Prodotto</b>                 | Monitor   |
| <b>Descrizione</b>                   | Monitor da Studio Biamplicato   |
| <b>Caratteristiche tecniche</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingresso bilanciato Xlr analogico</li> <li>• SPL massimo per coppia con segnale audio: 115 dB SPL @ 1m</li> <li>• Woofer:6,5"</li> <li>• Tweeter:3/4" metal dome</li> <li>• Crossover frequencies 3 kHz</li> <li>• Risposta in Frequenza:48 - 20 kHz (± 2 dB)</li> <li>• Potenza:Bassi 90 W;Alti 90 W</li> <li>• Dimensioni(H x W x D)350 x 237 x 223 mm</li> <li>• Peso 8.6 kg.</li> </ul>  |
| <b>Quantità</b>                      | 1   |
| <b>Master keyboard</b>               |   |
| <b>Tipo Prodotto</b>                 | Master keyboard   |
| <b>Descrizione</b>                   | Master Keyboard USB con Audio e Fader Motorizzati   |
| <b>Caratteristiche tecniche</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• VX5/6/7 49-61-76 tasti semipesati con aftertouch</li> <li>• VX8 88 tasti pesati "Hammer Action"</li> <li>• Processore a 32 bit</li> <li>• Porte USB per trasferimento audio e MIDI, espansione multi-funzione.</li> <li>• Tastiera pesata (VX8) e semi pesata (VX5/6/7) sensibili al tocco.</li> <li>• Accordatura Multi Scala della tastiera per suonare su tonalità e stili musicali etnici.</li> <li>• Funzione U-CTRL che vi permetterà di interagire perfettamente col vostro software</li> <li>• 12 trigger pads programmabili, sensibili al tocco</li> </ul>  |

|  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 potenziometri di controllo</li> <li>• 9 encoder (a corsa infinita)</li> <li>• Controlli tramite fader (9 x 60mm) motorizzati</li> <li>• 1 ribbon controller</li> <li>• 1 pitch bend e modulation wheel</li> <li>• 27 pulsanti assegnabili</li> <li>• 6 pulsanti nella sezione di trasporto</li> <li>• Tutti i controller sono programmabili</li> <li>• 1 encoder per inserimento dati</li> <li>• Gestione del template del vostro software musicale con banchi di salvataggio</li> <li>• Monitor LCD 2x16</li> <li>• Firmware aggiornabile via USB</li> <li>• Slot di espansione multi funzione</li> <li>• 4 Midi Out, 1 Midi In, per offrire le reali prestazioni di una master nonché di una interfaccia midi.</li> <li>• 2 entrate universali per pedali, piena compatibilità con pedali switch, e pedale di espressione</li> <li>• 1 entrata dedicata al Breath controller (piena compatibilità con YAMAHA BC3)</li> <li>• 2 ingressi Jack Mic/Line con rispettivo potenziometro di gain</li> <li>• 2 uscite linea jack</li> <li>• 2 uscite cuffia Jack con rispettivo controllo di volume</li> <li>• USB Audio e MIDI, compatibile con Windows XP, e Mac OS X</li> <li>• Hub USB, alimentazione tramite USB</li> </ul> |
|--|--|

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Quantità</b> | 1 |
|-----------------|---|

**Microfoni a condensazione**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Tipo Prodotto</b>            | Microfoni   |
| <b>Descrizione</b>              | Microfoni a condensazione   |
| <b>Caratteristiche tecniche</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diagramma Polare: Omnidirezionale, cardioide largo, cardioide, ipercardioide, figura a 8</li> <li>• Risposta in frequenza: 20 Hz - 20 kHz</li> <li>• Sensibilità: 23 mV/Pa (-33 dBV)</li> <li>• SPL max: 140/146/152/158 dB</li> <li>• Rapporto S/N (pes. A): 88 dB</li> <li>• Pad: 6 dB, 12 dB, 18 dB</li> <li>• Filtro passa alto: 12 dB/Ottava a 40 Hz e 80 Hz;</li> <li>• 6 dB/Ottava a 160 Hz</li> <li>• Alimentazione: Phantom 48 V</li> </ul> |

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Quantità</b> | 2 |
|-----------------|---|

**Cuffie da studio professionali**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Tipo Prodotto</b>            | Cuffie   |
| <b>Descrizione</b>              | Cuffie da studio professionali   |
| <b>Caratteristiche tecniche</b> | Cuffie da studio professionali Dotate di cavo oxygen-free 99,99%, risposta in frequenza da 18Hz a 24kHz. |
| <b>Quantità</b>                 | 6  |

**SOFTWARE**

**Adobe Photoshop CS4 Extended**

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Tipo Prodotto</b> | Adobe Photoshop CS4 Extended  |
| <b>Descrizione</b>   | <p>Adobe® Photoshop® CS4 Extended offre tutte le funzionalità di Photoshop CS4, oltre a nuove funzionalità per l'utilizzo di grafica 3D e contenuti animati e l'analisi dettagliata delle immagini.</p> <p>Grazie a eccezionali funzionalità per il disegno e la composizione in 3D è possibile progettare direttamente su modelli 3D con la stessa facilità e le stesse potenzialità dell'elaborazione di immagini 2D.</p> |

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Quantità</b> | 8 |
|-----------------|---|

**Adobe Photoshop CS4 Extended (DVD)**

|  |   |
|--|---|
| <b>Tipo Prodotto</b>   | Adobe Photoshop CS4 Extended  |
| <b>Descrizione</b>   | DVD di installazione  |
| <b>Caratteristiche tecniche</b>                                    |   |
| <b>Quantità</b>  | 1   |
| <b>Software musica digitale SoundForge</b>                         |   |
| <b>Tipo Prodotto</b>   | SoundForge  |
| <b>Descrizione</b>   | Sound Forge Audio Studio, software per il montaggio audio professionale. Registrazione live di strumenti e voce, modifica e correzione di audio. Permette di applicare effetti di qualità   |
| <b>Quantità</b>  | 5   |
| <b>Software musica digitale CUBASE</b>                             |   |
| <b>Tipo Prodotto</b>   | CUBASE  |
| <b>Descrizione</b>   | Software musica digitale CUBASE (qnt. 1) STEINBERG Cubase 5 Producer Pack (scheda audio + CUBASE 5)   |
| <b>Quantità</b>  | 6   |
| <b>Adobe Premiere</b>  |   |
| <b>Tipo Prodotto</b>   | Adobe Premiere  |
| <b>Descrizione</b>   | Adobe Premiere Pro consente di personalizzare diversi tipo di video, migliorare il lavoro di postproduzione e generare contenuti per dispositivi portatili sia a neofiti sia a professionisti del mondo dell'editing digitale.  |
| <b>Quantità</b>  | 8   |
| <b>Console DJ</b>  |   |
| <b>Tipo Prodotto</b>   | Console DJ  |
| <b>Descrizione</b>   | Console professionale per DJ con interfaccia audio compatibile per PC. Struttura metallica, ampia superficie di controllo, interfaccia audio con 4 ingressi e 4 uscite.   |
| <b>Caratteristiche tecniche</b>                                    | <p>Audio integrato</p> <p>Ingresso mic per talk-over</p> <p>Uscita cuffie</p> <p>2 uscite stereo</p> <p>4 uscite jack mono da 1/4" (+4dBu) per periferiche professionali</p> <p>4 uscite RCA mono (-10dBv) per periferiche standard</p> <p>2 ingressi stereo</p> <p>Collega e mixa sorgenti esterne con file MP3</p> <p>Struttura in metallo</p> <p>Parte superiore in alluminio</p> <p>Lamina di metallo sul fondo</p> <p>2 manopole jog</p> <p>6 fader (slider)</p> <p>Equalizzazione – guadagno – bilanciamento</p> <p>Controlli per le cuffie</p> <p>Controlli del microfono</p> <p>Pulsanti di navigazione a pressione</p> <p>Pulsanti sorgente</p> <p>Impostazioni della tonalità</p> <p>Play/pausa, cue e stop</p> <p>Indietro/avanti</p> <p>Effetti e loop: pulsanti 1 - 6</p> <p>2 ingressi audio stereo: 2 coppie di doppi connettori RCA</p> |
| <b>Quantità</b>  | 1   |
| <b>Tastiera per utenti con difficoltà motorie e per ipovedenti</b> |   |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Tipo Prodotto</b>               | Tastiera per utenti con difficoltà motorie per ipovedenti  |
| <b>Descrizione</b>                 | Tastiera con tasti grandi (almeno quattro volte più grandi rispetto ad una tastiera standard), di facile lettura con colori vivaci.<br>Dotata di scudo, detto anche copritastiera, che consente di appoggiare tutta la mano sulla tastiera e selezionare i tasti infilando le dita nei fori desiderati.<br>Dotata di un Hub usb collegare altre periferiche usb, tastierino numerico e scudo per tastierino numerico.  |
| <b>Caratteristiche tecniche</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Layout in italiano</li> <li>• Tasti di 6 diversi colori che caratterizzano gruppi di tasti funzione differenti: ROSSI: numeri, BLUE: consonanti, ARANCIONE: vocali, GIALLI: punteggiatura, operazioni matematiche, accentate VERDI: vari tasti funzione.</li> <li>• Tasti sovradimensionati per facilitarne il riconoscimento</li> <li>• Alta qualità meccanica e tecnologica</li> <li>• Utilizzo contemporaneo con tastiere standard USB (direttamente collegabili alla tastiera stessa)</li> <li>• Hub USB e collegamento USB o Ps2 (adattatore)</li> <li>• Non necessità di driver d'installazione</li> <li>• Compatibile per Windows e Machintosh</li> <li>• Dimensioni: 45,8 cm. x 16,6 cm. x 3,5 cm.</li> </ul> |
| <b>Quantità</b>                    | 2  |
| <b>Videoingranditore</b>           |  |
| <b>Tipo Prodotto</b>               | Videoingranditore  |
| <b>Descrizione</b>                 | Software ingrandente per PC IBM o compatibili, studiato appositamente per le esigenze delle persone ipovedenti.  |
| <b>Caratteristiche tecniche</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingrandimento da 1x a 36x</li> <li>• Ingrandimenti intermedi: 1.25x, 1.5x, 1.75x e 2.5x.</li> <li>• Otto finestre di Zoom</li> <li>• Possibilità di scegliere quale parte dello schermo ingrandire.</li> <li>• Ingrandimento del testo tramite "xFont"</li> <li>• Controllo di Colore, Contrasto e Luminosità</li> <li>• Puntatore e Cursore altamente visibili</li> <li>• Completa lettura dello schermo</li> <li>• Lettura Automatica Documenti</li> </ul>  |
| <b>Quantità</b>                    | 1  |
| <b>Videoproiettore portatile</b>   |  |
| <b>Tipo Prodotto</b>               | Videoproiettore portatile  |
| <b>Descrizione</b>                 | Videoproiettore portatile  |
| <b>Caratteristiche tecniche</b>    | <b>Luminosità:</b> 2.500 lumen ANSI <b>Risoluzione:</b> SVGA di 800 x 600<br><b>Qualità SVGA:</b> fino a 480.000 pixel<br><b>Sincronizzazione automatica:</b> fino a 1600 x 1200 UXGA.<br><b>Rapporto di contrasto:</b> 1800:1 (Full On / Full Off).<br><b>Dimensione di proiezione:</b> (diagonale) 302,8 pollici. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comando a distanza</li> </ul>   |
| <b>Quantità</b>                    | 3  |
| <b>Telefono fax Fotocopiatrice</b> |  |
| <b>Tipo Prodotto</b>               |  |
| <b>Descrizione</b>                 | Telefono Fax fotocopiatrice  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Caratteristiche tecniche</b>                                | <p><b>Stampante</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Risoluzione: Fino a 600 x 600 dpi</li> <li>• Velocità (Mono) *: Fino a 4 ppm in A4</li> </ul> <p><b>Fotocopiatrice</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Risoluzione: Fino a 600 x 300 dpi effettivi di stampa</li> <li>• Speed(Mono) *: Fino a 3 copie per minuto in A4</li> <li>• Speed(Colour) *: N/A</li> <li>• Zoom: 50 ~ 150 %</li> <li>• Multi Copia: 1 ~ 50 Pages</li> </ul> <p><b>Scanner</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Risoluzione (ottica): Up to 200 x 200 dpi</li> <li>• Risoluzione (Interpolata): N/A</li> <li>• Scanner: CIS</li> <li>• Scale di grigio: 64 Livelli</li> </ul> <p><b>Fax</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Velocità Modem: 14.4 Kbps</li> <li>• Velocità di trasmissione: Appross. 6 secondi</li> <li>• Memoria: 2,75MB ( 200 pagine circa)</li> <li>• 1 Touch Dial: 10 numeri</li> <li>• Speed Dial: 100 Numeri</li> <li>• Backup: Max. 30 minuti</li> </ul> <p><b>Capacità carta</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacità carta: Vassoio da 50 fogli</li> <li>• ADF: 15 Fogli</li> </ul> |
| <b>Quantità</b>  | 3   |
| <b>PC con Monitor LCD 17" (ram 8 Gb) 3anni garanzia onsite</b> |   |
| <b>Tipo Prodotto</b>   | PC con Monitor LCD 17" (ram 8 Gb)   |
| <b>Caratteristiche tecniche</b>                                | <p><b>Processore</b> : Intel Core 2 Duo E7400(2,80GHz,1.066MHz,3MB)<br/> Heatsink for processors - 760 DT<br/> Energy E-Smart enable 755</p> <p><b>Memoria</b> : 8.0 GB (4x2.048 MB) 800 Mhz DDR2 Doppio canale Non ECC</p> <p><b>Disco rigido</b> : 160GB Serial ATA II (7.200rpm) 3,5" 3Gb/s</p> <p><b>Unità ottica</b> : 16x DVD+/-RW unità</p> <p><b>Monitor</b> : FP/BL E178FP - Italy- Value 17" Flat Panel (TCO99) Black</p> <p><b>Mouse</b> : ottico USB (2 pulsanti con rotellina di scorrimento) nero</p> <p><b>Tastiera</b> : italiano USB nera</p> <p><b>Garanzia</b>: 3 anni</p>   |
| <b>Quantità</b>  | 27  |
| <b>PC con Monitor LCD 19" (ram 12 Gb)</b>                      |   |
| <b>Tipo Prodotto</b>   | PC con Monitor LCD 19" (ram 12 Gb)  |
| <b>Descrizione</b>   |   |
| <b>Caratteristiche tecniche</b>                                | <p><b>Processore</b> : One Intel Xeon W3503(2.4GHz,4.8GT/s,4MB)- at 1066MHz</p> <p><b>Memoria</b> : 12GB(6x2GB)1.066MHz DDR3 ECC-UDIMM</p> <p><b>Unità floppy</b> : 3,5" 1,44MB unità floppy interna</p> <p><b>Disco rigido</b> : 146GB SAS (15.000rpm)<br/> Controller SAS : SAS 6/iR controller scheda PCIe x8</p> <p><b>Controller RAID</b> : C12 Tutti SAS dischi rigidi, non RAID per 1 disco rigido</p> <p><b>Unità ottica</b> : 16x DVD+/-RW unità</p> <p><b>Monitor</b> : 19" nero Value (1.280x1.024) TCO99</p> <p><b>Scheda grafica</b> : 256MB Quadro NVIDIA NVS 295 - 2 DP</p> <p><b>Mouse</b> : nero 2 Button USB Scroll Optical</p> <p><b>Tastiera</b> : italiano Standard USB nera</p> <p><b>Garanzia</b>: 3 anni -</p>  |
| <b>Quantità</b>  | 18  |

**Server di rete con monitor lcd 17"**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Tipo Prodotto</b>            | Dell PowerEdge T300   |
| <b>Descrizione</b>              | Server di rete  |
| <b>Caratteristiche tecniche</b> | CPU Core 2 Duo E6305 ( 1.86Ghz, 2MB, 1066Mhz)<br>2GB DDR2 667MHz Memory - 1CPU (2x1GB single rank DIMMs) 1 S<br>Internal 3.5in 1.44MB Floppy Disk Drive 1 S<br>160 GB SATA 7.2k 3.5" HD 2 S<br>SAS 6iR internal RAID controller, PCI-e 1 S<br>Tower Chassis, Cabled HD Cage, Non-Redundant PSU 1 S<br>16X DVD+/-RW Drive with SATA Cable 1 S<br>Standard europeo - Cavo di alimentazione 220V 1 S<br>Monitor : 17" E170S europeo nero Value (1.280x1.024) TCO99 1 S<br>Mouse : Black 2 Button USB Scroll Optical Mouse<br>Tastiera : Italian (QWERTY) Dell Standard Quietkey USB Keyboard Black 1 S<br>Garanzia: 3 anni |
| <b>Quantità</b>                 | 3   |

**Gruppi di continuità Server**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Tipo Prodotto</b>            | Gruppi di continuità Server  |
| <b>Descrizione</b>              | Gruppi di continuità Server  |
| <b>Caratteristiche tecniche</b> | UPS Esterno - 1600 Watt<br>Dimensioni (LxPxH)19.6 cm x 54.6 cm x 43.2 cm<br>Peso 51 kg |
| <b>Quantità</b>                 | 3  |

**Stampante ink jet colori A4**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Tipo Prodotto</b>            | Stampanti ink jet colori A4  |
| <b>Descrizione</b>              | Stampanti ink jet colori A4  |
| <b>Caratteristiche tecniche</b> | <b>Velocità di stampa:</b> fino a 19 pagine al minuto (ppm) - Bianco e nero   Stampa: fino a 15 pagine al minuto (ppm) – Colori<br><b>Risoluzione di stampa:</b> Fino a 4.800 x 1.200 punti per pollice (dpi) (bianco e nero) / fino a 4.800 x 1.200 punti per pollice (dpi) (colori)<br><b>Risoluzione massima di scansione:</b> Fino a 600 x 1.200 punti per pollice (dpi)<br><b>Memoria:</b> 8 megabyte di SDRAM<br><b>Ciclo di servizio:</b> Fino a 3.000 pagine al mese<br><b>Funzionalità standalone:</b> Fotocopiatrice<br><b>Capacità vassoio di alimentazione:</b> 100 fogli<br><b>Capacità vassoio di raccolta:</b> 25 fogli<br><b>Dimensioni dei supporti:</b> Lettera, Legale, Executive, Statement, A4, B5, A5, A6, cartolina (4" x 6"), scheda (3" x 5"), 3,5" x 5" (foto), 5" x 7", scheda Hagaki, L, 2L, Banner, Dimensioni personalizzate (fino a 8½" x 17")<br><b>Tipi di supporti:</b> Lucidi, buste, carta comune, schede, etichette, trasferimento a caldo, carta fotografica, striscioni, carta lucida |
| <b>Quantità</b>                 | 6  |

**Stampante colori ink jet A3**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Tipo Prodotto</b>            | Stampante colori ink jet A3   |
| <b>Descrizione</b>              | Stampante colori ink jet A3   |
| <b>Caratteristiche tecniche</b> | <b>RAM installata (max)</b><br>32 MB ( 32 MB )<br><b>Capacità totale</b><br>150 fogli<br><b>Tipo stampante</b><br>Stampante di gruppo - ink-jet - colore<br><b>Risoluzione massima (B&amp;N)</b><br>1200 dpi x 1200 dpi |

|   |  |
|---|--|
|   | <p><b>Emulazione linguaggio</b><br/>PCL 3E</p> <p><b>Standard ambientali</b><br/>EPA Energy Star</p> <p><b>Certificato per Vista</b><br/>Certified for Windows Vista</p> <p><b>Tipo supporto</b><br/>Buste, lucidi, biglietti augurali, etichette, carta comune, carta fotografica, schede indice</p> <p><b>Caratteristiche stampante</b><br/>Stampa senza bordo, fronte/retro opzionale</p> <p><b>Trattamento supporti di stampa</b><br/>Cassetto di alimentazione per 150 fogli</p> <p><b>Requisiti di sistema</b><br/>Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Vista</p> <p><b>Interfaccia Parallela,</b><br/>USB</p> <p><b>Velocità di stampa</b><br/>Fino a 25 ppm - nero bozza - A4 (210 x 297 mm)<br/>Fino a 20 ppm - colore bozza - A4 (210 x 297 mm)<br/>Fino a 9.1 ppm - nero normale - A4 (210 x 297 mm)<br/>Fino a 5.5 ppm - colore normale - A4 (210 x 297 mm)<br/>Fino a 1.5 ppm - nero migliore - A4 (210 x 297 mm)<br/>Fino a 1.5 ppm - colore migliore - A4 (210 x 297 mm)<br/>Fino a 10.5 ppm - nero bozza - A3 (297 x 420 mm)<br/>Fino a 6 ppm - nero normale - A3 (297 x 420 mm)<br/>Fino a 1 ppm - nero migliore - A3 (297 x 420 mm)<br/>Fino a 8.5 ppm - colore bozza - A3 (297 x 420 mm)<br/>Fino a 3.6 ppm - nero normale - A3 (297 x 420 mm)<br/>Fino a 1 ppm - colore migliore - A3 (297 x 420 mm)<br/>Fino a 1.2 min/pagina - foto normale - 100 x 150 mm<br/>Fino a 20 ppm - grafica mista testo/colore bozza-A4(210 x 297 mm)<br/>Fino a 5.5 ppm - grafica mista testo/colore normale - A4 (210 x 297 mm)<br/>Fino a 1.5 ppm - grafica testo/colore mista migliore - A4 (210 x 297 mm)<br/>Fino a 8.5 ppm - grafica mista testo/colore bozza - A3 (297 x 420 mm)<br/>Fino a 3.6 ppm - grafica mista testo/colore normale - A3 (297 x 420 mm)<br/>Fino a 1 ppm - grafica testo/colore mista migliore - A3 (297 x 420 mm)</p> <p><b>Tavolozza inchiostri supportata (colori)</b> Quadricromia o esacromia</p> <p><b>Formato max supporti (standard)</b><br/>Super A3/B</p> <p><b>Produttività mensile</b><br/>5000 pagine Alimentazione 120/230 V c.a.</p> <p><b>Risoluzione massima (Colore)</b><br/>4800 dpi</p> |
| <b>Quantità</b>   | 1  |
| <b>Stampante colori per card, tessere fidelity, tessere di identificazione, badge ad alta definizione</b> |  |
| <b>Tipo Prodotto</b>  | Stampante colori per card  |
| <b>Descrizione</b>  | Stampante colori per card  |
| <b>Caratteristiche tecniche</b>   | Collegamento USB – Driver Windows 98 NT XP VISTA sconto dealer –40%<br>Tecnologia di stampa diretta alta qualità<br>Stampa sia in quadricromia che monocromia  |

|   |  |
|---|--|
|   | Caricatore da 100 card automatico<br>Gestione tessere riscrivibili<br>Gestione triocard (una card standard suddivisa in tre minicard)<br>Autonomia nastri in quadricromia YMCK da 500 stampate<br>Autonomia nastri monocromatici 1000 – 3000 stampate<br>Opzione ethernet per la gestione della stampante in rete<br>Opzione per la stampa fronte retro automatica<br>Opzione per la codifica di bande magnetiche<br>Opzione per la programmazione di smart card chip<br>Opzione per la programmazione di tessere RFID<br>Software di Gestione Incluso   |
| <b>Quantità</b>   | 1  |
| <b>Terminale per rilevamento presenze con lettore RFID + software di gestione</b> |  |
| <b>Tipo Prodotto</b>  | TERMINALE. CON SCHEDA DI RETE ETHERNET e lettore RFID, con alimentatore e software di gestione delle presenze  |
| <b>Descrizione</b>  | Terminale per la lettura delle schede RFID e la rilevazione delle presenze .<br>Il sistema configurato per essere esaustivo sia in ambiente On Line che Off Line,<br>Principali funzionalità: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anagrafica e gestione Utenti professionale</li> <li>• Data di validità della tessera</li> <li>• Numero di passaggi a scalare</li> <li>• Eventuale PIN Code abbinato al badge</li> <li>• Fascia oraria e/o settimanale di abilitazione</li> <li>• Eventuale segnale acustico passaggio positivo e negativo</li> </ul>  |
| <b>Caratteristiche tecniche</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terminale completo di memoria RAM 512K + 512K non volatile</li> <li>• Display Grafico retroilluminato – Lettore di prossimità bidirezionale</li> <li>• Tastiera ottica 26 tasti – Interfaccia RS232 + RS485 configurabili</li> <li>• Segnalatore acustico a volume e frequenze variabili</li> <li>• 2 Output su relè (NO/NC) + n. 8+8 input/output configurabili opzionali</li> <li>• Alimentazione 115/230 Vac + batteria tampone 1,6Ah</li> <li>• Cassa in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza senza parti meccaniche a contatto – Dimensioni 220/250 x 145 x 90</li> <li>• Eos Lan interfaccia Ethernet 10/100 TCP-IP</li> <li>• Montaggio in piggy back su scheda CPU</li> <li>• ALIMENTATORE SWITCHING SCATOLATO 12 Vdc – 1.300 mA Ingresso 230 Vac, Uscita 12 Vdc - 1,3 A su morsetti a vite (+ massa)</li> <li>• Fornito con cavetto per agevolare l'installazione interna al terminale</li> <li>• Protezione corto circuito, sovraccarico, alta tensione, temperatura</li> </ul> <b>Software di comunicazione</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modulo interfaccia in ambiente Windows per la gestione e la Configurazione del terminale o dei terminali, carico scarico dati</li> <li>• Software di supporto per la comunicazione On Line con i terminali</li> <li>• Comunicazione via Ethernet o GPRS</li> <li>• Scrittura diretta su database del gestionale o su file di supporto</li> <li>• Gestione anagrafiche, profili orari, visitatori, aziende esterne automezzi, tramite interfaccia semplificata.</li> <li>• Gestione mappa grafica dei punti di rilevazione</li> <li>• Comunicazione Off Line ed On Line</li> </ul> |
| <b>Quantità</b>   | 3  |

**Scrivania cm 120x80x72H**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Tipo Prodotto</b>            | Scrivania   |
| <b>Descrizione</b>              | Scrivania cm 120x80x72H   |
| <b>Caratteristiche tecniche</b> | Struttura in agglomerato ligneo nobilitata ad alta resistenza agli urti e ai graffi spessore di 25 mm.; il perimetro è bordato in ABS di 2 mm. di spessore arrotondato agli spigoli con raggio 2 mm secondo normative UNI e 626/96 sulla sicurezza sui posti di lavoro. I piani di lavoro in agglomerato ligneo placcati in laminato 7/10 di spessore antiriflesso postformati a becco d'aquila colore Faggio. Tutti i piani sono predisposti sul lato destro operativo di foro passacavo di 60 mm. di diametro corredato di tappo apri e chiudi;<br>il tutto secondo normative UNI e 626/96 sulla sicurezza sui posti di lavoro. |
| <b>Quantità</b>                 | 25  |

**Scrivania cm 140x80x72H**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Tipo Prodotto</b>            | Scrivania   |
| <b>Descrizione</b>              | Scrivania cm 140x80x72H   |
| <b>Caratteristiche tecniche</b> | Struttura in agglomerato ligneo nobilitata ad alta resistenza agli urti e ai graffi spessore di 25 mm.; il perimetro è bordato in ABS di 2 mm. di spessore arrotondato agli spigoli con raggio 2 mm secondo normative UNI e 626/96 sulla sicurezza sui posti di lavoro. I piani di lavoro in agglomerato ligneo placcati in laminato 7/10 di spessore antiriflesso postformati a becco d'aquila colore Faggio. Tutti i piani sono predisposti sul lato destro operativo di foro passacavo di 60 mm. di diametro corredato di tappo apri e chiudi;<br>il tutto secondo normative UNI e 626/96 sulla sicurezza sui posti di lavoro. |
| <b>Quantità</b>                 | 6   |

**Scrivania cm 160x80x72H**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Tipo Prodotto</b>            | Scrivania   |
| <b>Descrizione</b>              | Scrivania cm 160x80x72H   |
| <b>Caratteristiche tecniche</b> | Struttura in agglomerato ligneo nobilitata ad alta resistenza agli urti e ai graffi spessore di 25 mm.; il perimetro è bordato in ABS di 2 mm. di spessore arrotondato agli spigoli con raggio 2 mm secondo normative UNI e 626/96 sulla sicurezza sui posti di lavoro. I piani di lavoro in agglomerato ligneo placcati in laminato 7/10 di spessore antiriflesso postformati a becco d'aquila colore Faggio. Tutti i piani sono predisposti sul lato destro operativo di foro passacavo di 60 mm. di diametro corredato di tappo apri e chiudi;<br>il tutto secondo normative UNI e 626/96 sulla sicurezza sui posti di lavoro. |
| <b>Quantità</b>                 | 3   |

**Scrivania cm 180x80x72H**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Tipo Prodotto</b>            | Scrivania  |
| <b>Descrizione</b>              | Scrivania cm 180x80x72H  |
| <b>Caratteristiche tecniche</b> | Struttura in agglomerato ligneo nobilitata ad alta resistenza agli urti e ai graffi spessore di 25 mm.; il perimetro è bordato in ABS di 2 mm. di spessore arrotondato agli spigoli con raggio 2 mm secondo normative UNI e 626/96 sulla sicurezza sui |

|   |   |
|---|---|
|   | posti di lavoro. I piani di lavoro in agglomerato ligneo placcati in laminato 7/10 di spessore antiriflesso postformati a becco d'aquila colore Faggio. Tutti i piani sono predisposti sul lato destro operativo di foro passacavo di 60 mm. di diametro corredato di tappo apri e chiudi;<br>il tutto secondo normative UNI e 626/96 sulla sicurezza sui posti di lavoro.  |
| <b>Quantità</b>   | 2   |
| <b>Scrivania cm 80x80x72H</b>   |   |
| <b>Tipo Prodotto</b>  | Scrivania   |
| <b>Descrizione</b>  | Scrivania cm 80x80x72H  |
| <b>Caratteristiche tecniche</b>   | Struttura in agglomerato ligneo nobilitata ad alta resistenza agli urti e ai graffi spessore di 25 mm.; il perimetro è bordato in ABS di 2 mm. di spessore arrotondato agli spigoli con raggio 2 mm secondo normative UNI e 626/96 sulla sicurezza sui posti di lavoro. I piani di lavoro in agglomerato ligneo placcati in laminato 7/10 di spessore antiriflesso postformati a becco d'aquila colore Faggio. Tutti i piani sono predisposti sul lato destro operativo di foro passacavo di 60 mm. di diametro corredato di tappo apri e chiudi;<br>il tutto secondo normative UNI e 626/96 sulla sicurezza sui posti di lavoro. |
| <b>Quantità</b>   | 1   |
| <b>Scrivania trapezoidale larghezza posteriore 60cm, larghezza anteriore 90cm, profondità 80cm, altezza72</b> |   |
| <b>Tipo Prodotto</b>  | Scrivania   |
| <b>Descrizione</b>  | Scrivania cm 60-90x80x72H   |
| <b>Caratteristiche tecniche</b>   | Struttura in agglomerato ligneo nobilitata ad alta resistenza agli urti e ai graffi spessore di 25 mm.; il perimetro è bordato in ABS di 2 mm. di spessore arrotondato agli spigoli con raggio 2 mm secondo normative UNI e 626/96 sulla sicurezza sui posti di lavoro. I piani di lavoro in agglomerato ligneo placcati in laminato 7/10 di spessore antiriflesso postformati a becco d'aquila colore Faggio. Tutti i piani sono predisposti sul lato destro operativo di foro passacavo di 60 mm. di diametro corredato di tappo apri e chiudi;<br>il tutto secondo normative UNI e 626/96 sulla sicurezza sui posti di lavoro. |
| <b>Quantità</b>   | 8   |
| <b>Scrivania trapezoidale larghezza posteriore 70cm, larghezza anteriore 90cm, profondità 80cm, altezza72</b> |   |
| <b>Tipo Prodotto</b>  | Scrivania   |
| <b>Descrizione</b>  | Scrivania cm 70-90x80x72H   |
| <b>Caratteristiche tecniche</b>   | Struttura in agglomerato ligneo nobilitata ad alta resistenza agli urti e ai graffi spessore di 25 mm.; il perimetro è bordato in ABS di 2 mm. di spessore arrotondato agli spigoli con raggio 2 mm secondo normative UNI e 626/96 sulla sicurezza sui posti di lavoro. I piani di lavoro in agglomerato ligneo placcati in laminato 7/10 di spessore antiriflesso postformati a becco d'aquila colore Faggio. Tutti i piani sono predisposti sul lato destro operativo di foro passacavo di 60 mm. di diametro corredato di tappo apri e chiudi;<br>il tutto secondo normative UNI e 626/96 sulla sicurezza sui posti di lavoro. |
| <b>Quantità</b>   | 15  |
| <b>Cassettiera con cassetti cm 42x56x60H con ruote o piedini</b>  |   |
| <b>Tipo Prodotto</b>  | Cassettiera   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Descrizione</b>   | Cassettiera con cassetti cm 42x56x60H con ruote o piedini   |
| <b>Caratteristiche tecniche</b>                            | Struttura in fibre legnose di prima qualità spessore 18 mm. ricoperte in carta melaminica, provviste di ruote o piedino altezza 25 mm. Corredate di 3/4 <b>cassetti e chiusura a chiave</b> . Struttura interna dei cassetti in spondine e fondo in fibra di legno rivestiti in PVC, guide interne in metallo a facile scorrimento e dotati di fine corsa in apertura e selfclosing in chiusura. Frontali dei cassetti in agglomerato ligneo ad alta resistenza agli urti e ai graffi dello spessore di 18 mm. Il tutto di colore Faggio; e secondo normative UNI e 626/96 in rispetto delle norme che regolano la sicurezza sui posti di lavoro. |
| <b>Quantità</b>  | 5   |
| <b>Mobile con Ante cm 90x48x72H con 1 mensola interna</b>  |   |
| <b>Tipo Prodotto</b>                                       | Mobile contenitore  |
| <b>Descrizione</b>   | Mobile con Ante cm 90x48x72H con 1 mensola interna  |
| <b>Caratteristiche tecniche</b>                            | Fianchi, base e schienale e mensola in agglomerato ligneo nobilitato ad alta resistenza agli urti e ai graffi; spessore minimo 18 mm.<br>I piani top e le ante con <b>chiusura a chiave</b> delle librerie, in agglomerato ligneo placcati in laminato plastico di colore Faggio postformati nella parte anteriore cosiddetta finitura toro ed il loro spessore totale è di 28 mm.; il tutto secondo normative UNI e 626/96 sulla sicurezza sui posti di lavoro.  |
| <b>Quantità</b>  | 15  |
| <b>Mobile con Ante cm 90x48x144H con 2 mensole interne</b> |   |
| <b>Tipo Prodotto</b>                                       | Mobile contenitore con ante sovrapposto   |
| <b>Descrizione</b>   | Mobile con Ante cm 90x48x144H con 2 mensole interne   |
| <b>Caratteristiche tecniche</b>                            | Fianchi, base e schienale e mensole in agglomerato ligneo nobilitato ad alta resistenza agli urti e ai graffi; spessore minimo 18 mm.<br>I piani top e le ante con <b>chiusura a chiave</b> delle librerie, in agglomerato ligneo placcati in laminato plastico di colore Faggio postformati nella parte anteriore cosiddetta finitura toro ed il loro spessore totale è di 28 mm.; il tutto secondo normative UNI e 626/96 sulla sicurezza sui posti di lavoro.  |
| <b>Quantità</b>  | 15  |
| <b>Tavolo riunioni cm 240x80x72H</b>                       |   |
| <b>Tipo Prodotto</b>                                       | Tavolo riunioni   |
| <b>Descrizione</b>   | Tavolo riunioni cm 240x80x72H   |
| <b>Caratteristiche tecniche</b>                            | Struttura in agglomerato ligneo nobilitata ad alta resistenza agli urti e ai graffi spessore di 25 mm.; il perimetro è bordato in ABS di 2 mm. di spessore arrotondato agli spigoli con raggio 2 mm secondo normative UNI e 626/96 sulla sicurezza sui posti di lavoro. I piani di lavoro in agglomerato ligneo placcati in laminato 7/10 di spessore antiriflesso postformati a becco d'aquila colore Faggio. Tutti i piani sono predisposti sul lato destro operativo di foro passacavo di 60 mm. di diametro corredato di tappo apri e chiudi;<br>il tutto secondo normative UNI e 626/96 sulla sicurezza sui posti di lavoro.                 |
| <b>Quantità</b>  | 1   |
| <b>Tavolo riunioni cm 280x80x72H</b>                       |   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Tipo Prodotto</b>                                      | Tavolo riunioni   |
| <b>Descrizione</b>  | Tavolo riunioni cm 280x80x72H   |
| <b>Caratteristiche tecniche</b>                           | Struttura in agglomerato ligneo nobilitata ad alta resistenza agli urti e ai graffi spessore di 25 mm.; il perimetro è bordato in ABS di 2 mm. di spessore arrotondato agli spigoli con raggio 2 mm secondo normative UNI e 626/96 sulla sicurezza sui posti di lavoro. I piani di lavoro in agglomerato ligneo placcati in laminato 7/10 di spessore antiriflesso postformati a becco d'aquila colore Faggio. Tutti i piani sono predisposti sul lato destro operativo di foro passacavo di 60 mm. di diametro corredato di tappo apri e chiudi;<br>il tutto secondo normative UNI e 626/96 sulla sicurezza sui posti di lavoro. |
| <b>Quantità</b>   | 1   |
| <b>Sedia ergonomica a 5 razze con ruote cm 62x69x114H</b> |   |
| <b>Tipo Prodotto</b>                                      | Sedia   |
| <b>Descrizione</b>  | Sedia ergonomica a 5 razze con ruote cm 62x69x114H  |
| <b>Caratteristiche tecniche</b>                           | Sedia di colore blu, ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento traspirante facilmente lavabile e disinfettabile. Secondo normative UNI e 626/96 sulla sicurezza sui posti di lavoro.   |
| <b>Quantità</b>   | 68  |
| <b>Sedia ergonomica a 4 gambe 62x61x78H</b>               |   |
| <b>Tipo Prodotto</b>                                      | Sedia   |
| <b>Descrizione</b>  | Sedia ergonomica a 4 gambe 62x61x78H  |
| <b>Caratteristiche tecniche</b>                           | Sedia di colore blu, ergonomica antiribaltamento con 4 gambe, schienale medio alto, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento traspirante facilmente lavabile e disinfettabile. Secondo normative UNI e 626/96 sulla sicurezza sui posti di lavoro.  |
| <b>Quantità</b>   | 11  |